

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Nr 058 – 110460.1

1.	Unikátní identifikační kód typu výrobku: 110460 Milano Keramická taška																				
2.	Zamýšlené uplatnění nebo použití: Pálené střešní tašky atvarovky, určené jako střešní krytina šikmých střech a pro vnější a vnitřní obklady stěn.																				
3.		Výrobce Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. 55 – 300 Środa Śląska ul. Ceramiczna 2 Tel. 00-48/71 39 78 100, Fax 00-48/71 39 78 111 www.roben.pl , E-mail : biuro@roben.pl																			
4.	Pověřený představitel: Nevztahuje se																				
5.	Systém (-y) nebo hodnocení a verifikace stálosti užitkových vlastností stavebního výrobku: Systém 4																				
6.	Harmonizovaná norma: EN 1304:2005 Notifikační jednotka nebo jednotky: Nevztahuje se																				
7.	Deklarované užitečné vlastnosti: <table border="1" data-bbox="207 705 1412 1131"> <thead> <tr> <th>Základní charakteristiky</th> <th>Užitečné vlastnosti</th> <th>Technická norma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mechanická odolnost/únosnost</td> <td>Vyhovuje</td> <td rowspan="7">EN 1304 : 2005</td> </tr> <tr> <td>Chování při vnějším požáru</td> <td>B_{roof} splňuje bez zkoušení</td> </tr> <tr> <td>Reakce na oheň</td> <td>Třída A1</td> </tr> <tr> <td>Prosákavost</td> <td>kategorie 1, zkušební metoda 2</td> </tr> <tr> <td>Rozměry a mezní odchylky</td> <td>Požadavek splňuje</td> </tr> <tr> <td>Mrazuvzdornost/trvanlivost</td> <td>Úroveň 1 (150 zmrazovacích cyklů)</td> </tr> <tr> <td>Uvolňování nebezpečných látek</td> <td>NPD*</td> </tr> </tbody> </table>			Základní charakteristiky	Užitečné vlastnosti	Technická norma	Mechanická odolnost/únosnost	Vyhovuje	EN 1304 : 2005	Chování při vnějším požáru	B _{roof} splňuje bez zkoušení	Reakce na oheň	Třída A1	Prosákavost	kategorie 1, zkušební metoda 2	Rozměry a mezní odchylky	Požadavek splňuje	Mrazuvzdornost/trvanlivost	Úroveň 1 (150 zmrazovacích cyklů)	Uvolňování nebezpečných látek	NPD*
Základní charakteristiky	Užitečné vlastnosti	Technická norma																			
Mechanická odolnost/únosnost	Vyhovuje	EN 1304 : 2005																			
Chování při vnějším požáru	B _{roof} splňuje bez zkoušení																				
Reakce na oheň	Třída A1																				
Prosákavost	kategorie 1, zkušební metoda 2																				
Rozměry a mezní odchylky	Požadavek splňuje																				
Mrazuvzdornost/trvanlivost	Úroveň 1 (150 zmrazovacích cyklů)																				
Uvolňování nebezpečných látek	NPD*																				
8.	Příslušná technická dokumentace nebo speciální technická dokumentace: Netýká se Užitkové vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu s prohlašovanými užitkovými vlastnostmi. Tato deklarace užitkových vlastností je vydána v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Jménem výrobce podepsal (a): Matthias Grziwa - Ředitel technického oddělení Środa Śląska 08.09.2023 <i>*no performance determined</i>  Matthias Grziwa Dyrektor Techniczny Technický ředitel																				